

NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK



Индустриальный коннектор RJ45/8P8C Кат.6, неэкранированный, IP67, черный

Индустриальные коннекторы NIKOMAX **NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK** со степенью защиты IP67 выполнены в неэкранированном исполнении и соответствуют категории 6.

Таблица заказа

P/N	Кат.	Тип.	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK	6	Неэкранированный	0,000420	0,050



NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK

Индустриальный коннектор RJ45/8P8C Кат.6, неэкранированный, IP67, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Категория	6		
Полоса пропускания, МГц	250		
Степень защиты	IP67		
Исполнение	Неэкранированное		
Тип ножей	Под одножильный кабель		
Материал контактов	Фосфорная бронза		
Покрытие контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)		
Количество циклов переподключения	Не менее 750-ти		
Максимальный диаметр кабеля, мм	6,2		
Диаметр проводников, AWG	24 – 26		
Допустимый диаметр изоляции	0,96 - 1,02		
проводников, мм	0,90 - 1,02		
Цвет защитной части	Черный		
Материал защитной части	Ударопрочный, огнестойкий пластик соответствующий UL94V0		
Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км	Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)		
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты		
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568		
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM- 155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive		
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +85 °C. Монтаж от -40 до +85 °C. Эксплуатация от -40 до +85 °C		
	1 год		
Гарантия			
Упаковка	Индивидуальная – Полиэтиленовый пакет		