

## NMC-RJ88RZ50SA3-T-100



Коннектор под витую пару, экранированный, категории 6а, универсальные ножи, с хвостовиком, 8P8C, 100 шт.

Разъемы (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д.

По типу ножей коннекторы делятся на три основных типа: для оконцевания многожильных кабелей (патч-кордов), для одножильных (стационарных) кабелей и универсальные, подходящие для обоих типов проводников. Использование несоответствующего типа коннектора не гарантирует качественного обжима вследствие неправильного врезания ножей в жилы кабеля и может привести к потере контакта.

Для увеличения максимального количества переподключений, общего срока службы и защиты медных контактов разъемов от окисления, на них дополнительно нанесено золотое покрытие. Обычно толщина покрытия составляет 6 или 50 микродюймов, но может отличаться и в меньшую сторону в более дешевом ценовом сегменте.

По конструкции коннекторы бывают со вставками и без. На вставке, как правило, удобнее разводить жилы, хотя многие монтажники предпочитают более простые модели с направляющими желобками, без вставок.

Рекомендуется также использовать защитные колпачки, которые увеличивают срок службы разъема, повышают удобство работы и придают обжату кабеля законченный вид.

Коннекторы **NMC-RJ88RZ50SA3-T-100** выполнены в экранированном исполнении и обладают специально отдельно вынесенным хвостовиком, который позволяет производить обжим экрана снаружи коннектора, тем самым повышая допустимые наружные диаметры вводимых экранированных кабелей. Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт.

### Таблица заказа

P/N	Формат	Тип / категория	Индивидуальная упаковка			Транспортная упаковка		
			Кол-во	Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RJ88RZ50RJ45/8P8C		STP/кат.6a	100 шт.	0,000406	0,280	50 уп.	490x370x280	14,8

## NMC-RJ88RZ50SA3-T-100

Коннектор под витую пару, экранированный, категории 6а, универсальные ножи, с хвостовиком, 8P8C, 100 шт.

### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6а
Полоса пропускания, МГц	500
Диаметр проводников, AWG	23-26 (0,57-0,40 мм)
Исполнение	Экранированное
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до +80 °С
Гарантия	1 год
Материал корпуса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94-V2
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 100 шт.
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов
Тип коннектора	RJ45/8P8C
Тип ножей	Универсальные
Материал контактов	Фосфористая бронза
Допустимый диаметр изоляции проводников, мм	1.35-1.45