

NMC-RJ88RZ50SD1-100

Коннектор под витую пару, экранированный, категории 5е, универсальные ножи, 8P8C, 100 шт.



Разъемы NIKOMAX **NMC-RJ88RZ50SD1-100** (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д.

По типу ножей коннекторы делятся на три основных типа: для оконцевания многожильных кабелей (патч-кордов), для одножильных (стационарных) кабелей и универсальные, подходящие для обоих типов проводников. Использование несоответствующего типа коннектора не гарантирует качественного обжима вследствие неправильного врезания ножей в жилы кабеля и может привести к потери контакта.

Для увеличения максимального количества переподключений, общего срока службы и защиты медных контактов разъемов от окисления, на них дополнительно нанесено золотое покрытие. Обычно толщина покрытия составляет 6 или 50 микродюймов, но может отличаться и в меньшую сторону в более дешевом ценовом сегменте.

По конструкции коннекторы бывают со вставками и без. На вставке, как правило, удобнее разводить жилы, хотя многие монтажники предпочитают более простые модели с направляющими желобками, без вставок.

Рекомендуется также использовать защитные колпачки, которые увеличивают срок службы разъема, повышают удобство работы и придают обжату кабеля законченный вид.

Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт.

Ordering Table

P/N	Формат	Тип / категория	Индивидуальная упаковка			Транспортная упаковка		
			Кол-во	Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RJ88RZ50RJ45/8P8C		STP / кат.5е	100 шт.	0,000406	0,266	50 уп.	490x370x280	14,0

Коннектор под витую пару, экранированный, категории 5е, универсальные ножи, 8P8C,
100 шт.

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Диаметр проводников, AWG	23-24 (0,57-0,50 мм)
Исполнение	Экранированное
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от -10 до +50 °C. Эксплуатация от -30 до +80 °C
Гарантия	1 год
Материал корпуса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94-V2
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 100 шт.
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов
Тип коннектора	RJ45/8P8C
Тип ножей	Универсальные
Материал контактов	Фосфористая бронза
Допустимый диаметр изоляции проводников, мм	0.96-1.02