

NMC-RJ88SE2-SB-MT



Полевой коннектор RJ45/8P8C NIKOMAX серии Premium, Кат.6 (Класс E), 250МГц, покрытие 50мкд, универсальные ножи, T568B, самозажимной, компактный, полный экран, металлик

Разъемы (коннектор) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д.

Таблица заказа

P/N	Кат.	Тип	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMC-RJ88SE2-SB-MT	6	Экран.	0,000091	0,029



NMC-RJ88SE2-SB-MT

Полевой коннектор RJ45/8P8C NIKOMAX серии Premium, Кат.6 (Класс E), 250МГц, покрытие 50мкд, универсальные ножи, T568B, самозажимной, компактный, полный экран, металлик

Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Категория	6		
Полоса пропускания, МГц	250 МГц		
Исполнение	Полностью экранированное		
Тип разъемов	RJ45/8P8C		
Допустимый диаметр проводников	~23-26 AWG (0,4-0,57 мм)		
Заделка и тип IDC контактов (монтаж)	Самозажимной		
Схема разводки	T568A/B		
Количество переподключений шнуров	Не менее 750-ти		
Цвет	Металлик (никель)		
Поддерживаемый диаметр кабелей, мм	5,5 - 8 мм		
Материал корпуса	Цинк-алюминиевый сплав		
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0		
Материал контактов в разъёме	Фосфористая бронза		
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)		
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза		
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)		
Диапазон частот, МГц	1 - 250 МГц		
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты		
Контактное сопротивление в разъёме	Не более 20 мкОм		
Контактное сопротивление IDC, мкОм	Не более 2,5 мкОм		
Сопротивление изоляции (100 В)	He менее 500 $M\Omega$		
Диапазон температур хранения, °С	От -40 до +70 °C		
Диапазон температур монтажа, °С	От 0 до +50 °C		
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -10 до +60 °C		
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	14х18х55 мм		
Гарантия	Компонентная - 5 лет, системная - 25 лет		
Тип упаковки	Полиэтиленовый пакет		
Габариты упаковки, мм	65х70х20 мм		
Масса, кг	0,029 кг		
Объем, м3	0,000091 м³		