

**NMC-RJBOOT65S-TR-100**

Защитный колпачок для разъемов RJ45, Кат. 5е, STP, до 6,5 мм, 100 шт.



Защитный колпачок - простой и удобный способ защитить место крепления коннектора на кабель. Конструкция колпачка позволяет соблюсти правильный радиус изгиба кабеля, что многократно увеличивает срок службы разъема.

Колпачки **NMC-RJBOOT65S-TR** предназначены для разъемов категории 5е и имеют уникальный форм-фактор, не увеличивающий габариты разъема, что позволяет использовать его в любых патч-панелях, в том числе - с высокой плотностью портов. Функционально и визуально колпачки NIKOMAX ничем не уступают заводским заливным колпачкам. Корпуса, изготовленные из качественного пластика прозрачного цвета, отлично сочетаются с кабелями любых цветов и оттенков. Колпачки также снабжены защитой замочков, повышающей удобство работы.

Подходят для коннекторов категории 5е и кабелей диаметром до 6,5 мм.

**Таблица заказа**

| P/N                  | Диаметр | Индивидуальная упаковка |           |           | Транспортная упаковка |              |           |
|----------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
|                      |         | Кол-во                  | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во                | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-RJBOOT65S 6,5 мм | 100 шт. | 0,000406                | 0,190     | 100 уп.   | 490x370x280           | 12,5         |           |

**NMC-RJBOOT65S-TR-100**

Защитный колпачок для разъемов RJ45, Кат. 5е, STP, до 6,5 мм, 100 шт.

**Детальные характеристики**

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Тип подходящих коннекторов               | RJ45  |
| Совместимость с разъемами (коннекторами) | Cat.5e STP  |
| Диаметр отверстия под кабель             | 6,5 мм  |
| Материалы                                | Поливинилхлорид (PVC)   |
| Цвет                                     | Прозрачный  |
| Диапазоны температур, °C                 | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от -10 до +50 °C. Эксплуатация от -30 до +80 °C |
| Упаковка                                 | Полиэтиленовый пакет по 100 шт.   |
| Гарантия                                 | 1 год   |