

NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT



19", 1U, 8
CJ, UTP/STP, 8

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Кассетная панель NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT имеет стандартную высоту 1U и 8 слотов (посадочных гнезд) под специальные кассетные модули (серия CJ). Кассетная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать кассеты разных типов и категорий на одном конструктиве. Данное решение сочетает в себе универсальность и гибкость наборных коммутационных панелей с простотой и скоростью монтажа традиционных. К тому же, новая панель позволяет уместить 48 портов RJ45/8P8C при формфакторе в 1 юнит.

В настоящий момент в ассортименте NIKOMAX имеются 3 медных кассетных модуля для данной панели: экранированные, категорий 6 и 6А и неэкранированный, категории 6. Также в панель можно установить оптические кассетные модули: модуль на один слот, 12 портов LC (до 96 портов на панель) или модуль на два слота, 12 портов SC (до 48 портов на панель).

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и для неэкранированных кассет. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP08-BLANK6	1		510x90x60	0,850	15	515x400x230	12,9

NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT

■■■■■■■■ 19", 1U, ■■■■■■■■■■, ■■■■ 8
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ CJ, UTP/STP, ■■■■■■■■■■

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Неэкранированное
Количество слотов под модули	8
Высота, U	1
Тип устанавливаемых модулей	Кассеты NIKOMAX, серии CJ
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм
Маркировка	Отсутствует. Выполняется на наклейках (в комплекте с панелью) непосредственно на кассетах
Глубина в стойке, без/с органайзером, мм	27/115
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Металлик (никель)
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Индивидуальная упаковка	Картонная коробка
Гарантия	1 год