

## NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT



19", 1U, 8  
CJ, UTP/STP, 8

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Кассетная панель NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT имеет стандартную высоту 1U и 8 слотов (посадочных гнезд) под специальные кассетные модули (серия CJ). Кассетная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать кассеты разных типов и категорий на одном конструктиве. Данное решение сочетает в себе универсальность и гибкость наборных коммутационных панелей с простотой и скоростью монтажа традиционных. К тому же, новая панель позволяет уместить 48 портов RJ45/8P8C при формфакторе в 1 юнит.

В настоящий момент в ассортименте NIKOMAX имеются 3 медных кассетных модуля для данной панели: экранированные, категорий 6 и 6А и неэкранированный, категории 6. Также в панель можно установить оптические кассетные модули: модуль на один слот, 12 портов LC (до 96 портов на панель) или модуль на два слота, 12 портов SC (до 48 портов на панель).

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и для неэкранированных кассет. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

### Таблица заказа

| P/N             | Кол-во портов | Высота, U | Индивидуальная упаковка |           | Транспортная упаковка |              |           |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
|                 |               |           | Габариты, мм            | Масса, кг | Кол-во, шт.           | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-RP08-BLANK6 |               | 1         | 510x90x60               | 0,850     | 15                    | 515x400x230  | 12,9      |

**NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT**

■■■■■■■■ 19", 1U, ■■■■■■■■■■, ■■■■ 8  
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ CJ, UTP/STP, ■■■■■■■■■■

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>                    | <b>Значение</b>   |
|--|---|
| Исполнение                               | Неэкранированное  |
| Количество слотов под модули             | 8   |
| Высота, U                                | 1   |
| Тип устанавливаемых модулей              | Кассеты NIKOMAX, серии CJ   |
| Материал корпуса                         | Никелированная сталь, 1,5 мм  |
| Маркировка                               | Отсутствует. Выполняется на наклейках (в комплекте с панелью) непосредственно на кассетах |
| Глубина в стойке, без/с органайзером, мм | 27/115  |
| Монтаж                                   | Шкаф или стойка 19"   |
| Цвет                                     | Металлик (никель)   |
| Диапазоны температур, °C                 | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C           |
| Индивидуальная упаковка                  | Картонная коробка   |
| Гарантия                                 | 1 год   |