

**NMC-RP24-BLANK-1U-MT**

Патч-панель наборная, 1U



Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнурков.

Наборная коммутационная панель NMC-RP24-BLANK-1U-MT имеет стандартную высоту 1U и 24 гнезда под модули формата Keystone. Модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве. При необходимости, модуль можно легко извлечь и переставить в другой порт или панель, либо переобжать другим кабелем. Все порты панели пронумерованы, также имеются дополнительные маркировочные площадки.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей.

**Таблица заказа**

| P/N              | Кол-во портов | Высота, U | Индивидуальная упаковка |           | Транспортная упаковка |              |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
|                  |               |           | Габариты, мм            | Масса, кг | Кол-во, шт.           | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-RP24-BLANK24 | 1             |           | 510x80x60               | 0,8       | 15                    | 515x400x230  | 13,1      |

**Детальные характеристики**

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Исполнение                               | Незакранированное   |
| Количество портов                        | 24  |
| Высота, U                                | 1   |
| Маркировка                               | Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки          |
| Цвет                                     | Металлик (никель)   |
| Материал корпуса                         | Никелированная сталь, 1,5 мм  |
| Тип устанавливаемых модулей              | Keystone (не шире 17-ти мм)   |
| Монтаж                                   | Шкаф или стойка 19"   |
| Глубина в стойке, без/с органайзером, мм | 157   |
| Диапазоны температур, °C                 | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Индивидуальная упаковка                  | Картонная коробка   |
| Гарантия                                 | 1 год   |