

NMC-RP24-BLANK-AG-1U-MT

Патч-панель наборная, угловая, 1U



Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнурков.

Наборная коммутационная панель **NMC-RP24-BLANK-AG-1U-MT** имеет стандартную высоту 1U и 24 гнезда под модули NIKOMAX. Особенность панели – угловая конструкция, которая обеспечивает малый радиус изгиба патч-кордов, подключаемых к патч-панели. Такое решение позволяет обходиться без стандартных кабельных организеров, экономя ценнное место в шкафу.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят съемные организеры для разводки входящих кабелей.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMC-RP24-BLANK-AG-1U-MT24	24	2	0,005355	1,000

NMC-RP24-BLANK-AG-1U-MT

Патч-панель наборная, угловая, 1U

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Экранированное
Количество портов	24
Высота, U	1
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Тип устанавливаемых модулей	Keystone (не шире 17-ти мм)
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм
Дополнительные особенности	Угловая конструкция
Цвет	Металлик (никель)
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Индивидуальная упаковка	Картонная коробка
Гарантия	1 год