

# NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT

Патч-панель наборная с угловыми портами, 1U



Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров.

Наборная коммутационная панель NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT имеет стандартную высоту 1U и 24 гнезда под модули NIKOMAX с угловыми портами серии AN (панель совместима с любыми стандартными модулями формата Keystone, но в их установке нет практического смысла). Особенностью модулей серии AN является расположение портов под углом, что позволяет удобно выводить коммутационные шнуры в стороны и закреплять их на вертикальных кабельных органайзерах. Такое решение позволяет обходиться без стандартных кабельных органайзеров, экономя ценное место в шкафу.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят съемные органайзеры для разводки входящих кабелей.

## Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24-BLANK24		1	510x80x60	0,8	15	515x400x230	13,1

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Исполнение	Экранированное
Количество портов	24
Высота, U	1
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Тип устанавливаемых модулей	Keystone (не шире 17-ти мм)
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм
Цвет	Металлик (никель)
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Глубина в стойке, без/с органайзером, мм	88
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Индивидуальная упаковка	Картонная коробка
Гарантия	1 год