

NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT

Патч-панель наборная с угловыми портами, 1U



Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров.

Наборная коммутационная панель NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT имеет стандартную высоту 1U и 24 гнезда под модули NIKOMAX с угловыми портами серии AN (панель совместима с любыми стандартными модулями формата Keystone, но в их установке нет практического смысла). Особенностью модулей серии AN является расположение портов под углом, что позволяет удобно выводить коммутационные шнуры в стороны и закреплять их на вертикальных кабельных органайзерах. Такое решение позволяет обходиться без стандартных кабельных органайзеров, экономя ценное место в шкафу.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят съемные органайзеры для разводки входящих кабелей.

Таблица заказа

| P/N | Кол-во портов | Высота, U | Индивидуальная упаковка | | Транспортная упаковка | | |
|------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
| | | | Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во, шт. | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-RP24-BLANK24 | | 1 | 510x80x60 | 0,8 | 15 | 515x400x230 | 13,1 |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Исполнение | Экранированное |
| Количество портов | 24 |
| Высота, U | 1 |
| Маркировка | Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки |
| Тип устанавливаемых модулей | Keystone (не шире 17-ти мм) |
| Материал корпуса | Никелированная сталь, 1,5 мм |
| Цвет | Металлик (никель) |
| Монтаж | Шкаф или стойка 19" |
| Глубина в стойке, без/с органайзером, мм | 88 |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Индивидуальная упаковка | Картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |