


NMC-RP48-BLANK-1U-MT

Патч-панель наборная, 1U



Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами. Наборная коммутационная панель NMC-RP48-BLANK-1U-MT имеет высоту 1U и вмещает 48 модулей формата KeyStone с форм-фактором не шире 17мм. Такое решение идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа. Модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве. Все порты пронумерованы, также имеются дополнительные маркировочные площадки. В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.

Не совместима с модулями: NMC-KJUC3-WT, NMC-KJUD2-WT и NMC-KJUE2-WT

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP48-BLANK-1U-MT	48	1	510x80x60	0,700



NMC-RP48-BLANK-1U-MT

Патч-панель наборная, 1U

Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Исполнение	Экранированное		
Количество портов	48		
Высота, U	1		
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки		
Тип устанавливаемых модулей	Keystone (не шире 17-ти мм)		
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм		
Цвет	Металлик (никель)		
Монтаж	Шкаф или стойка 19"		
Глубина в стойке, без/с органайзером, мм	153		
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C		
Индивидуальная упаковка	Картонная каробка		
Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм	510x80x60		
Гарантия	1 год		