



Неэкранированная патч-панель, 48 портов, 19", 1U, категория 6

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>                 | <b>Значение</b>   |
|---------------------------------------|---|
| Категория                             | 6   |
| Полоса пропускания, МГц               | 250   |
| Высота, U                             | 1   |
| Количество портов                     | 48  |
| Тип разъемов                          | RJ45/8P8C   |
| Диаметр проводников, AWG              | ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)   |
| Исполнение                            | Неэкранированное  |
| Способ заделки кабеля                 | Горизонтальный  |
| Материал контактов в разъёме          | Фосфористая бронза  |
| Материал покрытия контактов           | Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)   |
| Материал покрытия контактов           | Олово (100 мкд)   |
| Количество переподключений шнуров     | Не менее 750-ти   |
| Тип IDC контактов (заделка)           | 110/KRONE   |
| Схема разводки                        | T568A/B   |
| Материал IDC контактов                | Фосфористая бронза  |
| Монтаж                                | Шкаф или стойка 19"   |
| Глубина в стойке, мм                  | 123   |
| Материал несущей конструкции          | Сталь 1,5 мм  |
| Цвет                                  | Черный  |
| Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км | не менее 500  |
| Предельно выдерживаемая нагрузка      | До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты   |
| Контактное сопротивление, мкОм        | не более 20   |
| Контактное сопротивление, мкОм        | не более 2,5  |
| Диапазоны температур, °С              | Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С  |
| Поддерживаемые приложения             | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (55M for Cat. 6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Соответствие стандартам               | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568  |
| Упаковка                              | Индивидуальная – картонная коробка  |
| Гарантия                              | 5 лет – расширенная; 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX   |