

**NMC-SWBxx-010-BK-K**

Лента NIKOMAX спиральная для организации и защиты кабельных пучков, черная, 10м

Спиральная оберточная лента предназначена для организации нескольких кабелей в комплект, обеспечивает защиту кабеля от трения и механического воздействия. Позволяет быстро объединить в пучки кабели внутри распределительных кабельных каналов, лотках и распределительных шкафах.

Спиральная лента NIKOMAX NMC-SWBxx-010-BK-K выполнена из полиэтилена. Предназначена для организации пучков кабеля диаметром до 50 мм. Изготавливается в черном цвете и поставляется в рулоне по 10 метров.

Рекомендуется хранить ленту при температуре ~ 23 °С и показателе влажности ~ 50%. После холода, необходимо выдержать в тепле, перед применением.

**Таблица заказа**

<b>P/N</b>	<b>Диаметр ленты, мм</b>	<b>Толщина ленты, мм</b>	<b>Цвет</b>	<b>Объем с упаковкой, м3</b>	<b>Масса с упаковкой, кг</b>
NMC-SWB06-010-BK-K	6	0,6	Черный	0,001600	0,100
NMC-SWB12-010-BK-K	12	0,85	Черный	0,004125	0,270
NMC-SWB15-010-BK-K	15	1,0	Черный	0,004950	0,410
NMC-SWB19-010-BK-K	19	1,2	Черный	0,008288	0,620

Лента NIKOMAX спиральная для организации и защиты кабельных пучков, черная,  
10м

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Материалы	Полиэтилен
Цвет	Черный
Диаметр ленты, мм	6 / 12 / 15 / 19
Ширина ленты, мм	6,7 / 15,0 / 15,5 / 19,2
Толщина ленты, мм	0,6 / 0,85 / 1,0 / 1,2
Максимальный диаметр пучка, мм	25 / 32 / 35 / 50
Диапазон температур, °С	Прокладка от 0 до +85 °С. Эксплуатация от 0 до +85 °С.
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет