

NMC-SWBxx-010-BK

Лента спиральная для организации и защиты кабельных пучков, черная, 10м

Спиральная оберточная лента предназначена для организации нескольких кабелей в комплект, обеспечивает защиту кабеля от трения и механического воздействия. Позволяет быстро объединить в пучки кабели внутри распределительных кабельных каналов, лотках и распределительных шкафах.

Спиральная лента NIKOMAX выполнена из полиэтилена. Предназначена для организации пучков кабеля диаметром до 100 мм. Изготавливается в черном цвете и поставляется в рулоне по 10 метров.

Ordering Table

| P/N | Материал | Максимальный диаметр пучка | Цвет | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| NMC-SWB06-010-BK | Полиэтилен | до 50 мм | Черный | 0,000616 | 0,090 |
| NMC-SWB12-010-BK | Полиэтилен | до 65 мм | Черный | 0,003960 | 0,260 |
| NMC-SWB15-010-BK | Полиэтилен | до 75 мм | Черный | 0,003900 | 0,370 |
| NMC-SWB19-010-BK | Полиэтилен | до 100 мм | Черный | 0,006144 | 0,470 |

Лента спиральная для организации и защиты кабельных пучков, черная, 10м

Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|--------------------------------|--|
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +80 °C. Монтаж от 0 до +80 °C. Эксплуатация от 0 до +80 °C. |
| Гарантия | 1 год |
| Цвет | Черный |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Материалы | Полиэтилен |
| Количество | 10 м/рулон |
| Максимальный диаметр пучка, мм | 50 / 65 / 75 / 100 мм |
| Толщина | 1 / 1,5 / 1,5 / 2 мм |
| Диаметр ленты | 6 / 12 / 15 / 19 мм |