



Лента NIKOMAX спиральная для организации и защиты кабельных пучков, белая, 10м

Спиральная оберточная лента предназначена для организации нескольких кабелей в комплект, обеспечивает защиту кабеля от трения и механического воздействия. Позволяет быстро объединить в пучки кабели внутри распределительных кабельных каналов, лотках и распределительных шкафах.

Спиральная лента NIKOMAX NMC-SWBxx-010-WT-K выполнена из полиэтилена. Предназначена для организации пучков кабеля диаметром до 50 мм. Изготавливается в белом цвете и поставляется в рулоне по 10 метров.

Рекомендуется хранить ленту при температуре ~ 23 °С и показателе влажности ~ 50%. После холода, необходимо выдержать в тепле, перед применением.

#### Таблица заказа

P/N	Диаметр ленты, мм	Толщина ленты, мм	Цвет	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-SWB06-010-WT-K 6		0,6	Черный	0,001600	0,100
NMC-SWB12-010-WT-K 12		0,85	Черный	0,004125	0,270
NMC-SWB15-010-WT-K 15		1,0	Черный	0,004950	0,410
NMC-SWB19-010-WT-K 19		1,2	Черный	0,008288	0,620

Лента NIKOMAX спиральная для организации и защиты кабельных пучков, белая, 10м

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Материалы	Полиэтилен
Цвет	Белый
Диаметр ленты, мм	6 / 12 / 15 / 19
Ширина ленты, мм	6,7 / 15,0 / 15,5 / 19,2
Толщина ленты, мм	0,6 / 0,85 / 1,0 / 1,2
Максимальный диаметр пучка, мм	25 / 32 / 35 / 50
Диапазон температур, °C	Прокладка от 0 до +85 °C. Эксплуатация от 0 до +85 °C.
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет