


NMC-TMSxx-WT-100-K



Основание NIKOMAX для стяжек, с крепежным отверстием под шуруп, белое, уп-ка 100шт.

Основание для кабельных стяжек предназначено для монтажа нейлоновых стяжек на различных поверхностях. Крепление основания производится путем поклейки на плоскую поверхность самоклеящейся частью, а при наличии монтажного отверстия при помощи винтов или саморезов. Основание NIKOMAX NMC-TMSxx-WT-100-K выполнено из нейлона, крепление выполняется при помощи винтов или саморезов. В продуктовой линейке NIKOMAX имеются основания с диаметрам крепежного отверстия 5 мм и 6,3 мм, которые поставляются в упаковке по 100 штук. Рекомендуется хранить ленту при температуре ~ 23 °С и показателе влажности ~ 50%. После холода, необходимо выдержать в тепле, перед применением.

Ordering Table

P/N	Размер крепежного отверстия, мм	Размер проушин, мм	Цвет	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-TMS50-WT-100-K	5,0	9,0	Белый	0,001100	0,170
NMC-TMS63-WT-100-K	6,3	9,0	Белый	0,00800	0,170

Основание NIKOMAX для стяжек, с крепежным отверстием под шуруп, белое, уп-ка
100шт.

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Размер крепежного отверстия	5,0 / 6,3
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Белый
Габариты (ШxВxГ), мм	23 x 16 x 9,8
Размер проушин, мм	9,0
Диапазон температур, °C	Прокладка от 0 до 85 °C. Эксплуатация от 0 до 85 °C.
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет