



Кронштейны настенные для установки плитов, 2 шт.

Кронштейны предназначены для установки на них десятипарных плитов типа KRONE. Также через них производится заземление устанавливаемой на плитах защиты. Кронштейны NIKOMAX выполнены из нержавеющей стали и поставляются в шести возможных вариантах: для одновременного монтажа от 1 до 20 плитов.

Секции кронштейна NMC-WCPLBR20-2 – отламывающиеся, что позволяет подогнать его под любой нужный размер.

Монтаж кронштейнов возможен на стену или на конструктив NMC-TBP-2U для установки в шкаф или стойку 19". Все кронштейны поставляются упаковками по 2 штуки.

Таблица заказа

P/N	Плитов	Индивидуальная упаковка			Транспортная упаковка		
		Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-WCPL1-2	1	2 шт.	105x50x20	0,050	100	520x500x100	5,6
NMC-WCPL3-2	3	2 шт.	105x65x50	0,170	155	520x480x275	25,1
NMC-WCPL5-2	5	2 шт.	110x105x50	0,250	52	520x480x200	14,2
NMC-WCPL10-2	10	2 шт.	220x105x50	0,500	50	630x540x275	27,0
NMC-WCPL11-2	11	2 шт.	250x105x50	0,550	50	630x540x275	28,5
NMC-WCPLBR20-20		2 шт.	445x105x50	0,950	24	630x540x275	23,5

Кронштейны настенные для установки плитов, 2 шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Монтаж	Настенный или на конструктив NMC-TBP-2U
Цвет	Серебристый
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет, по 2 шт.
Материал конструкции	Нержавеющая сталь, 1 мм