



Кронштейны настенные для установки плитов, 2 шт.

Кронштейны предназначены для установки на них десятипарных плитов типа KRONE. Также через них производится заземление устанавливаемой на плитах защиты. Кронштейны NIKOMAX выполнены из нержавеющей стали и поставляются в шести возможных вариантах: для одновременного монтажа от 1 до 20 плитов.

Секции кронштейна NMC-WCPLBR20-2 – отламывающиеся, что позволяет подогнать его под любой нужный размер.

Монтаж кронштейнов возможен на стену или на конструктив NMC-TBP-2U для установки в шкаф или стойку 19". Все кронштейны поставляются упаковками по 2 штуки.

Таблица заказа

| P/N | Плитов | Индивидуальная упаковка | | | Транспортная упаковка | | |
|-----------------|--------|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
| | | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-WCPL1-2 | 1 | 2 шт. | 105x50x20 | 0,050 | 100 | 520x500x100 | 5,6 |
| NMC-WCPL3-2 | 3 | 2 шт. | 105x65x50 | 0,170 | 155 | 520x480x275 | 25,1 |
| NMC-WCPL5-2 | 5 | 2 шт. | 110x105x50 | 0,250 | 52 | 520x480x200 | 14,2 |
| NMC-WCPL10-2 | 10 | 2 шт. | 220x105x50 | 0,500 | 50 | 630x540x275 | 27,0 |
| NMC-WCPL11-2 | 11 | 2 шт. | 250x105x50 | 0,550 | 50 | 630x540x275 | 28,5 |
| NMC-WCPLBR20-20 | | 2 шт. | 445x105x50 | 0,950 | 24 | 630x540x275 | 23,5 |

Кронштейны настенные для установки плитов, 2 шт.

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------|---|
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Монтаж | Настенный или на конструктив NMC-TBP-2U |
| Цвет | Серебристый |
| Упаковка | Индивидуальная – полиэтиленовый пакет, по 2 шт. |
| Материал конструкции | Нержавеющая сталь, 1 мм |