

NMC-WO1SD2-FT-ST-WT



Настенная розетка экранированная, кат.5е, 1 порт, на модулях серии FT

Коммутационные розетки являются составной частью горизонтальных подсистем СКС и предназначены для подключения оконечного оборудования на рабочих местах. NMC-WO1SD2-FT-ST-WT розетки укомплектованы коммутационными модулями категории 5e в экранированном исполнении системы Fast Termination (серия «FT») и представляют собой решение, полностью готовое к установке. Модули серии «FT» спроектированы специально для использования с инструментом NMC-FT-TOOL, который позволяет заделать модуль в одно нажатие. Подробнее про инструмент и модули «FT» вы можете прочитать в соответствующих разделах.

На корпусах розеток предусмотрены дополнительные выламывающиеся окошки, позволяющие подвести кабели с любой стороны. Для удобства администрирования на всех крышках имеются площадки для маркировки и окошки для установки цветных иконок.

Благодаря съемным модулям, вы всегда можете изменить конфигурацию розеток. Туда могут быть установлены любые другие модули формата Keystone в любой требуемой конфигурации.

Таблица заказа

P/N	Категория	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
			Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-WO1SI	D5e	1	0,00009	0,058	50 шт.	250x190x2103	3,2	200 шт.	515x400x230	13,4



NMC-WO1SD2-FT-ST-WT

Настенная розетка экранированная, кат.5е, 1 порт, на модулях серии FT

Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Категория	5e			
Полоса пропускания, МГц	100			
Исполнение	Полностью экранированное			
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568			
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат.6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive			
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C			
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет			
Гарантия	5 лет – расширенная; 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX			
Количество портов	1			
Тип разъёмов	RJ45/8P8C			
Материал контактов в разъёме	Фосфористая бронза			
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)			
Материал покрытия контактов	Олово (100 мкд)			
Количество переподключений шнуров	Не менее 750-ти			
Тип IDC контактов (заделка)	Устройство для быстрой заделки FT-TOOL или ножи 110/KRON			
Схема разводки	T568A/B			
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза			
Монтаж	Настенный			
Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км	Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)			
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты			
Контактное сопротивление, мкОм	Не более 20			
Контактное сопротивление, мкОм	Не более 2,5			
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 mm)			
Габариты (ШхВхГ), мм	40x70x30			
Установленные модули	NMC-KJSD2-FT-MT			
Материал корпуса модуля	Цинк-алюминиевый сплав			
Материал корпуса розетки	Негорючий АБС пластик, соответствует UL94V-0			
Цвет корпуса	Белый			