

## NMC-WO2UD2-FT-ST-WT

Настенная розетка неэкранированная, кат.5е, 2 порта, на модулях серии FT



Коммутационные розетки являются составной частью горизонтальных подсистем СКС и предназначены для подключения оконечного оборудования на рабочих местах. Конструктивно розетки могут быть выполнены в двух вариантах: в виде законченного решения с впаянными в печатную плату портами RJ45 и IDC разъемами и в виде пластикового корпуса, в который отдельно устанавливаются коммутационные модули-вставки формата Keystone. Розетки NMC-WO2UD2-FT-ST-WT укомплектованы 2 коммутационными модулями категории 5е в неэкранированном исполнении системы Fast Termination (серия «FT») и представляют собой решение, полностью готовое к установке. Модули серии «FT» спроектированы специально для использования с инструментом NMC-FT-TOOL, который позволяет заделать модуль в одно нажатие. Подробнее про инструмент и модули «FT» вы можете прочитать в соответствующих разделах.

На корпусах розеток предусмотрены дополнительные выламывающиеся окошки, позволяющие подвести кабели с любой стороны. Для удобства администрирования на всех крышках имеются площадки для маркировки и окошки для установки цветных иконок.

Благодаря съемным модулям, вы всегда можете изменить конфигурацию розеток. Туда могут быть установлены любые другие модули формата Keystone в любой требуемой конфигурации.

### Таблица заказа

| P/N         | Категория | Кол-во портов | Индивидуальная упаковка |           | Групповая упаковка |              |           | Транспортная упаковка |              |           |
|-------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
|             |           |               | Объем, м3               | Масса, кг | Кол-во             | Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во                | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-WO2UD5e |           | 2             | 0,00015                 | 0,06      | 35 шт.             | 250x190x210  | 1,7       | 140 шт.               | 515x400x230  | 7,4       |

# NMC-WO2UD2-FT-ST-WT

Настенная розетка неэкранированная, кат.5е, 2 порта, на модулях серии FT

## Детальные характеристики

| Характеристика                        | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория                             | 5е                                                                                                                                            |
| Полоса пропускания, МГц               | 100                                                                                                                                           |
| Исполнение                            | Неэкранированное                                                                                                                              |
| Соответствие стандартам               | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568                                                                        |
| Поддерживаемые приложения             | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат.6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур, °C              | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C                                                               |
| Индивидуальная упаковка               | Полиэтиленовый пакет                                                                                                                          |
| Гарантия                              | 5 лет – расширенная; 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX                                                                         |
| Количество портов                     | 2                                                                                                                                             |
| Тип разъемов                          | RJ45/8P8C                                                                                                                                     |
| Материал контактов в разъеме          | Фосфористая бронза                                                                                                                            |
| Материал покрытия контактов           | Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)                                                                                                       |
| Материал покрытия контактов           | Олово (100 мкд)                                                                                                                               |
| Количество переключений шнуров        | Не менее 750-ти                                                                                                                               |
| Тип IDC контактов (заделка)           | Устройство для быстрой заделки FT-TOOL или ножи 110/KRON                                                                                      |
| Схема разводки                        | T568A/B                                                                                                                                       |
| Материал IDC контактов                | Фосфористая бронза                                                                                                                            |
| Монтаж                                | Настенный                                                                                                                                     |
| Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км | Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)                                                                                            |
| Предельно выдерживаемая нагрузка      | До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты                                                                                                           |
| Контактное сопротивление, мкОм        | Не более 20                                                                                                                                   |
| Контактное сопротивление, мкОм        | Не более 2,5                                                                                                                                  |
| Допустимый диаметр проводников        | ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)                                                                                                                     |
| Габариты (ШхВхГ), мм                  | 66x70x30                                                                                                                                      |
| Установленные модули                  | NMC-KJUD2-FT-xx                                                                                                                               |
| Материал корпуса модуля               | Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0                                                                                               |
| Материал корпуса розетки              | Негорючий АБС пластик, соответствует UL94V-0                                                                                                  |
| Цвет корпуса                          | Белый                                                                                                                                         |