



## NMC-WP12-BLANK-BK

Настенная наборная патч-панель, 12 портов

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами. Настенная коммутационная панель **NMC-WP12-BLANK-BK** выполнена в неэкранированном исполнении и вмещает в себя до 12 модулей Keystone. Корпус настенной панели состоит из двух частей: основания, которое монтируется на стену и фронтальной части с посадочными местами под модули формата Keystone. Особенностью данной панели являются вращающиеся секции для установки модулей. Угол поворота до 27°. Модульная конструкция очень удобна и при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий. Для удобства администрирования все порты панели пронумерованы.

### Таблица заказа

| P/N               | Тип устанавливаемых модулей | Кол-во портов | Индивидуальная упаковка |       | Масса, кг |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------|-----------|
|                   |                             |               | Объем, м3               |       |           |
| NMC-WP12-BLANK-BK | Keystone                    | 12            | 0,002520                | 0,240 |           |

## NMC-WP12-BLANK-BK

Настенная наборная патч-панель, 12 портов

### Детальные характеристики

| Характеристика              | Значение  |
|-----------------------------|---|
| Исполнение                  | Неэкранированное  |
| Диапазоны температур, °C    | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Маркировка                  | Все порты пронумерованы   |
| Цвет                        | Черный  |
| Монтаж                      | Настенный   |
| Гарантия                    | 1 год   |
| Количество портов           | 12  |
| Материал корпуса            | Высокопрочный, негорючий ABS Пластик, соответствует UL94V-0                     |
| Упаковка                    | Индивидуальная - картонная коробка  |
| Тип устанавливаемых модулей | UTP Keystone (не шире 17-ти мм)   |
| Размеры (ДхШхВ), мм         | 71 x 254 x 84 мм  |
| Дополнительные особенности  | Вращающиеся секции под модули. Угол поворота до 27°                             |