NMF-2DS-xxxS2B-BK

Кабели SM 9/125 внешние, плоские, со стеклопластиковыми прутками



Оптические кабели **NIKOMAX** серии **DS** предназначены для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями. Допускается прокладка в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий.

Кабели **NMF-2DS-xxxS2B-BK** содержат оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Параллельно с модулем располагаются две водоблокирующие нити. В качестве силовых элементов используются два стеклопластиковых прутка. На оптический модуль и силовой элемент накладывается оболочка из полиэтилена высокой плотности.

Доступны варианты на 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITUT G.652.D.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Оболочка	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-2DS-001S2B-BK	1	SM 9/125	PE	0,3200	100 ± 10
NMF-2DS-002S2B-BK	2	SM 9/125	PE	0,3200	100 ± 10
NMF-2DS-004S2B-BK	4	SM 9/125	PE	0,3200	100 ± 10
NMF-2DS-008S2B-BK	8	SM 9/125	PE	0,3200	100 ± 10
NMF-2DS-012S2B-BK	12	SM 9/125	PE	0,6000	221 ± 10
NMF-2DS-016S2B-BK	16	SM 9/125	PE	0,6000	221 ± 10
NMF-2DS-024S2B-BK	24	SM 9/125	PE	0,6000	221 ± 10

NMF-2DS-xxxS2B-BK

Кабели SM 9/125 внешние, плоские, со стеклопластиковыми прутками

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полиэтилен
Применение	Для внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Погонная масса, кг/км	20,0 ± 0,5 || 34,0 ± 0,5
Допустимое растягивающее усилие, кН	1,2 || 1,9
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Транспортировка и хранение от -60 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -30 до +50 °C. Эксплуатация от -60 до +70 °C
Гарантия	Компонентная – 1 год.
Упаковка	Деревянный барабан
Количество волокон	1||2||4||6||8||12||16||24
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)
Диаметр буфера	242 ± 5 мкм
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 0,3
Размеры упаковки (ДхВ)	800x500 мм || 1000x600 мм
Внешний диаметр кабеля, мм	6,3 x 2,9 || 8,0 x 3,6