NMF-2ES-xxxS2B-BK

Кабели SM 9/125 внешние, со стальным тросом



Оптические кабели **NIKOMAX** серии **ES** предназначены для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.

Кабели **NMF-2ES-xxxS2B-BK** содержат оптический модуль со свободно уложенными волокнами, который заполнен гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется стальной многожильный трос. Поверх оптического модуля и стального троса накладывается оболочка из полиэтилена высокой плотности, которая не боится ультра-фиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям.

Доступны варианты на 4, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITUT G.652.D.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Оболочка	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-2ES-004S2B-BK	4	SM 9/125	PE	0,5000	160 ± 10
NMF-2ES-008S2B-BK	8	SM 9/125	PE	0,8930	290 ± 10
NMF-2ES-012S2B-BK	12	SM 9/125	PE	0,8930	290 ±10
NMF-2ES-016S2B-BK	16	SM 9/125	PE	0,8930	306 ± 10
NMF-2ES-024S2B-BK	24	SM 9/125	PE	0,8930	338 ± 10

NMF-2ES-xxxS2B-BK

Кабели SM 9/125 внешние, со стальным тросом

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Внешний диаметр по подвесному элементу, мм	5,0
Материал внешней оболочки	Полиэтилен
Применение	Для внешней прокладки
Цвет внешней оболочки	Черный
Погонная масса, кг/км	40,0 ± 0,5 || 44,0 ± 0,5 || 52,0 ± 0,5
Допустимое растягивающее усилие, кН	Не более 3
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Транспортировка и хранение от -60 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -30 до +50 °C. Эксплуатация от -60 до +70 °C
Индивидуальная упаковка	Деревянный барабан
Гарантия	Компонентная – 1 год.
Кол-во волокон	4||8||12||16||24
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125
Диаметр буфера	242 ± 5 мкм
Подвесной элемент	Многожильный тросс
Диаметр по оболочке кабеля, мм	4,0 || 4,4 || 4,8