

NMF-2PP-xxxA1C-BK



Кабели SM 9/125 универсальные, плоские («бабочка»), со стеклопластиковыми прутками

Оптические кабели NIKOMAX, «бабочка» самонесущей конструкции, с двумя диэлектрическими силовыми элементами, предназначены для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках и каналах, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий. Применяются в FTTх сетях, а также для прокладки в сетях до рабочих мест или до квартир и офисов абонентов, могут применяться в качестве распределительных в оптической сети внутри здания. Плоская малогабаритная оболочка обеспечивает отличную гибкость и надежную защиту оптических волокон, организуя при этом легкий и удобный доступ к волокнам.

Кабели **NMF-2PP-xxxA1C-BK** содержит одно, два, четыре оптических волокон, соответствующих стандартам ITU-T G.652.D & G.657.A1. Кабель усилен двумя силовыми элементами в виде стеклопластиковых прутков, расположенных по бокам, в оболочке. Внешняя оболочка выполнена из светостабилизированного не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(A)-HF.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-2PP-001A1C-BK	1	SM 9/125	нг(А)-НF	0,014196	9 ± 1
NMF-2PP-002A1C-BK	2	SM 9/125	нг(А)-НF	0,014196	9 ± 1
NMF-2PP-004A1C-BK	4	SM 9/125	нг(А)-НF	0,014196	9 ± 1



NMF-2PP-xxxA1C-BK

Страница 2 из 2

Кабели SM 9/125 универсальные, плоские («бабочка»), со стеклопластиковыми прутками

Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125			
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D & G.657.A1			
Диаметр буфера	250 ± 10 мкм			
Силовой элемент	Стеклопластиковые прутки			
Диаметр силового элемента, мм	0,5			
Материал внешней оболочки	Полимерный материал			
Применение	Для внешней и внутренней прокладки			
Исполнение	нг(А)-НF			
Внешний диаметр кабеля, мм	$2 \pm 0.1 \times 3 \pm 0.1$			
Цвет оболочки	Черный			
Погонная масса, кг/км	8.0 ± 0.5			
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 15			
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 30			
Растягивающее усилие, Н	80			
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 100			
Fluarianous L'Exprenation °C	Транспортировка и хранение от -40 до +60 °C. Прокладка и монтаж от 0 до +60 °C.			
Диапазоны температур, °С	Эксплуатация от -40 до +60 °C			
Индивидуальная упаковка	Деревянный барабан			
Гарантия	1 год			