NMF-2TS-xxxS2B-BK

Кабели SM 9/125 внешние, с броней из стальной гофрированной ленты



Оптические кабели **NIKOMAX** серии **TS** предназначены для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.

Кабели **NMF-2TS-xxxS2B-BK** содержат оптический модуль со свободно уложенными волокнами, который заполнен гидрофобным гелем. Поверх оптического модуля накладывается броня из гофрированной стальной ленты и оболочка из полиэтилена высокой плотности, которая не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям. Свободное пространство под гофрированной стальной лентой заполнено гидрофобным гелем. В оболочке кабелей диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, которые выполняют функции силовых элементов.

Доступны варианты на 2,4, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITUT G.652.D.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Оболочка	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-2TS-004S2B-BK	4	SM 9/125	Полиэтилен	0,8930	439 ± 10
NMF-2TS-008S2B-BK	8	SM 9/125	Полиэтилен	0,8930	439 ± 10
NMF-2TS-012S2B-BK	12	SM 9/125	Полиэтилен	0,8930	439 ± 10
NMF-2TS-016S2B-BK	16	SM 9/125	Полиэтилен	0,8930	439 ± 10
NMF-2TS-024S2B-BK	24	SM 9/125	Полиэтилен	0,8930	483 ± 10

NMF-2TS-xxxS2B-BK

Кабели SM 9/125 внешние, с броней из стальной гофрированной ленты

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полиэтилен
Применение	Для внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Погонная масса, кг/км	76,0 ± 0,5 || 87,0 ± 0,5
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 1,5
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °С	Транспортировка и хранение от -50 до +50 °С. Прокладка и монтаж от -30 до +50 °С. Эксплуатация от -60 до +70 °С
Индивидуальная упаковка	Деревянный барабан
Гарантия	Компонентная – 1 год.
Количество волокон	4||8||12||16||24
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125
Диаметр буфера	242 ± 5 мкм
Броня	Ламинированная лента
Диаметр кабеля, мм	7,9 || 8,5
Минимальный радиус изгиба	Не менее 15-ти диаметров кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 0,3
Силовой элемент	Прутки