

NMF-4IS-xxxM3L-AQ

Кабели ММ 50/125 распределительные, ОМ3, нг(A)-LSLTx, внутренние, аква



Кабели NMF-4IS-xxxM3L-AQ предназначены для внутренней прокладки и содержат два, четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать и двадцать четыре оптических волокон в плотном буфере, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 ОМ3. Поверх волокон накладываются стеклонити и внешняя оболочка. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение	Индивидуальная упаковка		
			оболочки	Размер барабана,	Объем, м3	Масса, кг
				ММ	OOBEM, MIS	macca, Ki
NMF-4IS-002M3L-	-AQ2	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	450x400	0,08	34
NMF-4IS-004M3L-	-AQ4	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	600x400	0,14	46
NMF-4IS-008M3L-	-AQ8	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	600x400	0,14	56
NMF-4IS-012M3L-	AQ12	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	650x400	0,17	64
NMF-4IS-016M3L-	-AQ16	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	800x600	0,34	125
NMF-4IS-024M3L-AQ24 MM 50/125		MM 50/125	нг(A)-LSLTx	800x600	0,34	150



NMF-4IS-xxxM3L-AQ

Кабели ММ 50/125 распределительные, ОМ3, нг(A)-LSLTx, внутренние, аква

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM3
Количество волокон	2 4 8 12 16 24
Диаметр кабеля, мм	$4.0 \pm 0.2 \parallel 4.9 \pm 0.2 \parallel 5.5 \pm 0.2 \parallel 6.2 \pm 0.2 \parallel 7.3 \pm 0.2 \parallel 8.5 \pm 0.2$
Силовой элемент	Стеклонити
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	Hr(A)-LSLTx
Применение	Для внутренней прокладки
Цвет оболочки	Аква
Погонная масса, кг/км	$15.0 \pm 0.5 \parallel 20.8 \pm 0.5 \parallel 28.8 \pm 0.5 \parallel 40.4 \pm 0.5 \parallel 47.0 \pm 0.5 \parallel 65.5 \pm 0.5$
Минимальный радиус изгиба	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 100
Допустимое растягивающее усилие, Н	440 660
Диапазоны температур, °С	Транспортировка и хранение от -20 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °C.
дианазоны температур, С	Эксплуатация от -20 до +70 °C
Упаковка	Деревянный барабан
Гарантия	Расширенная – 5 лет. 15 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX