

## NMF-4IS-xxxM4C-BK

Кабели MM 50/125 распределительные, OM4, нг(А)-HF, внутренний/внешний, черный



Кабели **NMF-4IS-xxxM4C-BK** предназначены для внутренней/внешней прокладки и содержат два, четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать и двадцать четыре оптических волокна в плотном буфере, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OM4. Поверх волокон накладываются стеклонити и внешняя оболочка. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения, полимерного материала в исполнении нг(А)-HF.

### Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение оболочки	Индивидуальная упаковка		
				Размер барабана, мм	Объем, м <sup>3</sup>	Масса, кг
NMF-4IS-002M4C-BK2	MM 50/125	нг(А)-HF	450x400	0,08	34	
NMF-4IS-004M4C-BK4	MM 50/125	нг(А)-HF	600x400	0,14	46	
NMF-4IS-008M4C-BK8	MM 50/125	нг(А)-HF	600x400	0,14	56	
NMF-4IS-012M4C-BK12	MM 50/125	нг(А)-HF	650x400	0,17	64	
NMF-4IS-016M4C-BK16	MM 50/125	нг(А)-HF	800x600	0,34	125	
NMF-4IS-024M4C-BK24	MM 50/125	нг(А)-HF	800x600	0,34	150	

**NMF-4IS-xxxM4C-BK**

Кабели MM 50/125 распределительные, OM4, нг(А)-HF, внутренний/внешний, черный

**Детальные характеристики**

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM4
Количество волокон	2    4    8    12    16    24
Диаметр кабеля, мм	4,0 ± 0,2    4,9 ± 0,2    5,5 ± 0,2    6,2 ± 0,2    7,3 ± 0,2    8,5 ± 0,2
Силовой элемент	Стеклонити
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	нг(А)-HF
Применение	Для внутренней и внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Погонная масса, кг/км	15,0 ± 0,5    20,8 ± 0,5    28,8 ± 0,5    40,4 ± 0,5    47,0 ± 0,5    65,5 ± 0,5
Минимальный радиус изгиба	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 100
Допустимое растягивающее усилие, Н	440    660
Диапазоны температур, °C	Транспортировка и хранение от -40 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °C. Эксплуатация от -40 до +70 °C
Упаковка	Деревянный барабан
Гарантия	Расширенная – 5 лет. 15 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX