

Кабели MM 50/125 распределительные, OM4, нг(A)-LSLTx, внутренние, маджента



Кабели **NMF-4IS-xxxM4L-MG** предназначены для внутренней прокладки и содержат два, четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать и двадцать четыре оптических волокон в плотном буфере, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OM3. Поверх волокон накладываются стеклонити и внешняя оболочка. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx.

Таблица заказа

| P/N | Кол-во волокон | Тип волокна | Исполнение оболочки | Индивидуальная упаковка | | |
|---------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Размер барабана, мм | Объем, м ³ | Масса, кг |
| NMF-4IS-002M4L-MC2 | | MM 50/125 | нг(A)-LSLTx | 450x400 | 0,08 | 34 |
| NMF-4IS-004M4L-MC4 | | MM 50/125 | нг(A)-LSLTx | 600x400 | 0,14 | 46 |
| NMF-4IS-008M4L-MC8 | | MM 50/125 | нг(A)-LSLTx | 600x400 | 0,14 | 56 |
| NMF-4IS-012M4L-MC12 | | MM 50/125 | нг(A)-LSLTx | 650x400 | 0,17 | 64 |
| NMF-4IS-016M4L-MC16 | | MM 50/125 | нг(A)-LSLTx | 800x600 | 0,34 | 125 |
| NMF-4IS-024M4L-MC24 | | MM 50/125 | нг(A)-LSLTx | 800x600 | 0,34 | 150 |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|---|
| Тип оптического волокна | Многомодовое волокно 50/125 |
| Диаметр буфера | 900 ± 25 мкм |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OM4 |
| Количество волокон | 2 4 8 12 16 24 |
| Диаметр кабеля, мм | 4,0 ± 0,2 4,9 ± 0,2 5,5 ± 0,2 6,2 ± 0,2 7,3 ± 0,2 8,5 ± 0,2 |
| Силовой элемент | Стеклонити |
| Материал внешней оболочки | Полимерный материал |
| Исполнение | нг(A)-LSLTx |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Цвет оболочки | Маджента |
| Погонная масса, кг/км | 15,0 ± 0,5 20,8 ± 0,5 28,8 ± 0,5 40,4 ± 0,5 47,0 ± 0,5 65,5 ± 0,5 |
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
| Раздавливающее усилие, Н/см | Не более 100 |
| Допустимое растягивающее усилие, Н | 440 660 |
| Диапазоны температур, °C | Транспортировка и хранение от -20 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °C. Эксплуатация от -20 до +70 °C |
| Упаковка | Деревянный барабан |
| Гарантия | Расширенная – 5 лет. 15 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |