NMF-9IS-xxxM5C-BK

Кабели ММ 50/125 распределительные, OM5, нг(A)-LSLTx, внутренний/внешний, черный

Универсальные распределительные оптические кабели **NIKOMAX** серии **IS** предназначены для прокладки, как внутри зданий, так и снаружи, в кабельных лотках, каналах, трубах и коробах. Как правило используются при построении магистральной кабельной подсистемы здания.

Кабели **NMF-9IS-xxxM5C-BK** содержат волокна в плотном буфере, поверх которых накладываются арамидные нити и внешняя оболочка. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx.

Доступны варианты на 2, 4, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OM5.

Ordering Table

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение оболочки	Индивидуальная упаковка		
				Габариты упаковки, мм	Объем, м3	Масса, кг
NMF-9IS-002M5C-BK2		MM 50/125	нг(A)-HF	500x335	0,083750	34±1
NMF-9IS-004M5C-BK4		MM 50/125	нг(A)-HF	500x335	0,083750	40±1
NMF-9IS-008M5C-BK8		MM 50/125	нг(A)-HF	600x535	0,192600	58±1
NMF-9IS-012M5C-BK12		MM 50/125	нг(A)-HF	600x535	0,192600	81±1
NMF-9IS-016M5C-BK16		MM 50/125	нг(A)-HF	700x547	0,268030	95±1
NMF-9IS-024M5C-BK24		MM 50/125	нг(A)-HF	750x550	0,309375	140±1

NMF-9IS-xxxM5C-BK

Кабели ММ 50/125 распределительные, OM5, нг(А)-LSLTx, внутренний/внешний, черный

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OM5
Количество волокон	2 || 4 || 8 || 12 || 16 || 24
Внешний диаметр кабеля, мм	4,0 ± 0,2 || 4,9 ± 0,2 || 5,5 ± 0,2 || 6,2 ± 0,2 || 7,3 ± 0,2 || 8,5 ± 0,2
Силовой элемент	Арамидные нити
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	нг(А)-LSLTx
Применение	Для внешней и внутренней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Погонная масса, кг/км	13,5 ± 0,5 || 18,5 ± 0,5 || 25,5 ± 0,5 || 37,0 ± 0,5 || 44,0 ± 0,5 || 54,0 ± 0,5
Минимальный радиус изгиба	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 100
Допустимое растягивающее усилие, Н	440 || 660
Диапазоны температур, °С	Транспортировка и хранение от -40 до +70 °С. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °С. Эксплуатация от -40 до +70 °С
Упаковка	Деревянный барабан
Гарантия	Расширенная – 15 лет. Системная – 25 лет.