


NMF-9IS-xxxM5C-LG

Кабели MM 50/125 распределительные, OM5, нг(A)-LSLTx, внутренний/внешний, лайм



Универсальные распределительные оптические кабели **NIKOMAX** серии **IS** предназначены для прокладки, как внутри зданий, так и снаружи, в кабельных лотках, каналах, трубах и коробах. Как правило используются при построении магистральной кабельной подсистемы здания.

Кабели **NMF-9IS-xxxM5C-LG** содержат волокна в плотном буфере, поверх которых накладываются арамидные нити и внешняя оболочка. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения, полимерного материала в исполнении нг(A)-HF.

Доступны варианты на 2, 4, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OM5.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение оболочки	Индивидуальная упаковка		
				Габариты упаковки, мм	Объем, м3	Масса, кг
NMF-9IS-002M5C-LG2		MM 50/125	нг(A)-HF	500x335	0,083750	34±1
NMF-9IS-004M5C-LG4		MM 50/125	нг(A)-HF	500x335	0,083750	40±1
NMF-9IS-008M5C-LG8		MM 50/125	нг(A)-HF	600x535	0,192600	58±1
NMF-9IS-012M5C-LG12		MM 50/125	нг(A)-HF	600x535	0,192600	81±1
NMF-9IS-016M5C-LG16		MM 50/125	нг(A)-HF	700x547	0,268030	95±1
NMF-9IS-024M5C-LG24		MM 50/125	нг(A)-HF	750x550	0,309375	140±1

Кабели MM 50/125 распределительные, OM5, нг(A)-LSLTx, внутренний/внешний, лайм

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OM5
Количество волокон	2 4 8 12 16 24
Внешний диаметр кабеля, мм	4,0 ± 0,2 4,9 ± 0,2 5,5 ± 0,2 6,2 ± 0,2 7,3 ± 0,2 8,5 ± 0,2
Силовой элемент	Арамидные нити
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	нг(A)-LSLTx
Применение	Для внешней и внутренней прокладки
Цвет оболочки	Лайм
Погонная масса, кг/км	13,5 ± 0,5 18,5 ± 0,5 25,5 ± 0,5 37,0 ± 0,5 44,0 ± 0,5 54,0 ± 0,5
Минимальный радиус изгиба	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 100
Допустимое растягивающее усилие, Н	440 660
Диапазоны температур, °C	Транспортировка и хранение от -40 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °C. Эксплуатация от -40 до +70 °C
Упаковка	Деревянный барабан
Гарантия	Расширенная – 15 лет. Системная – 25 лет.