NMF-9IS-xxxA1L-YL

Кабели SM 9/125 распределительные, G.652.D & G.657.A1, нг(A)-LSLTx, внутренний/внешний, желтый



Оптические кабели **NIKOMAX** серии **IS** предназначены для прокладки как внутри зданий и сооружений, так и снаружи в защитных трубах, лотках и кабельных каналах.

Кабели **NMF-9IS-xxxA1L-YL** содержат волокна в плотном буфере, поверх которых накладываются арамидные нити и внешняя оболочка. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx.

Доступны варианты на 2, 4, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A1.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-9IS-002A1L-YL	2	SM 9/125	нг(A)-LSLTx	0,083750	34 ± 1
NMF-9IS-004A1L-YL	4	SM 9/125	нг(A)-LSLTx	0,083750	40 ± 1
NMF-9IS-008A1L-YL	8	SM 9/125	нг(A)-LSLTx	0,192600	58 ± 1
NMF-9IS-012A1L-YL	12	SM 9/125	нг(A)-LSLTx	0,192600	81 ± 1
NMF-9IS-016A1L-YL	16	SM 9/125	нг(A)-LSLTx	0,268030	95± 1
NMF-9IS-024A1L-YL	24	SM 9/125	нг(A)-LSLTx	0,309375	140± 1

NMF-9IS-xxxA1L-YL

Кабели SM 9/125 распределительные, G.652.D & G.657.A1, нг(A)-LSLTx, внутренний/внешний, желтый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D & G.657.A1
Количество волокон	2 || 4 || 8 || 12 || 16 || 24
Внешний диаметр кабеля, мм	4,0 ± 0,2 || 4,9 ± 0,2 || 5,5 ± 0,2 || 6,2 ± 0,2 || 7,3 ± 0,2 || 8,5 ± 0,2
Силовой элемент	Арамидные нити
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение	нг(A)-LSLTx
Применение	Для внешней и внутренней прокладки
Цвет оболочки	Желтый
Погонная масса, кг/км	13,5 ± 0,5 || 18,5 ± 0,5 || 25,5 ± 0,5 || 37,0 ± 0,5 || 44,0 ± 0,5 || 54,0 ± 0,5
Минимальный радиус изгиба	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	Не более 100
Допустимое растягивающее усилие, Н	440 || 660
Диапазоны температур, °C	Транспортировка и хранение от -40 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °C. Эксплуатация от -40 до +70 °C
Упаковка	Деревянный барабан
Гарантия	Расширенная – 15 лет. Системная – 25 лет.