

Скрепа монтажная, с зубьями, стальная



Скрепа NIKOMAX **NMF-AL-EFCT-C** изготовлена из стали марки 304, толщиной 1,5 мм. Толщина материала и размеры скрепы подобраны с таким расчетом, что узел крепления из ленты со скрепой обеспечивает прочное крепление арматуры ВОЛС на опоре, удерживающее ее при неблагоприятных факторах (ветер, гололед), в то же время разрушается при критических нагрузках (падение дерева, падение опорного столба), что обеспечивает целостность кабеля.

Скрепа предназначена для фиксации крепежной стальной ленты при монтаже арматуры ВОЛС на железобетонных, деревянных или металлических опорах воздушных линий электропередачи и связи. Особенностью данной скрепы является наличие зубьев которые дополнительно удерживают ленту в пазу.

**Таблица заказа**

P/N	Материал	Ширина, мм	Индивидуальная упаковка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMF-AL-EFCT-C	Сталь 1,5 мм	21 мм	0,000014	0,010

Скрепа монтажная, с зубьями, стальная

**Детальные характеристики**

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Ширина	21 мм
Толщина	1,5 мм
Масса	0,010 кг
Материал изготовления	Сталь