



NMF-AL-SBT-D-4

Узел крепления поддерживающий, с резьбовым соединением, усиленный, 4 кН

Узлы крепления предназначены для поддерживающего одинарного или двойного крепления анкерных или поддерживающих зажимов, для подвески оптического кабеля на промежуточных опорах воздушных линий электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров. Узел крепления поддерживающий NMF-AL-SBT-D-4 предназначен для крепления спиральных зажимов, зажимов для оптического кабеля типа "8" и оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКЧН) на промежуточных опорах воздушных линий электропередачи, связи, элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров. Крепление данного узла на опоре или столбе осуществляется с использованием монтажной ленты со скрепами. Узел крепления изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69.

Таблица заказа

P/N	Материал	Рабочая нагрузка, кН	Индивидуальная упаковка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMF-AL-SBT-D-4	Сталь	4 кН	0,002480	0,720

Узел крепления поддерживающий, с резьбовым соединением, усиленный, 4 кН

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Материалы	Сталь с защитным покрытием из цинка
Способ крепления	Стальная лента
Масса	0,7кг
Рабочая нагрузка, макс	4 кН