

**NMF-AL-TCA-L-15**

Зажим анкерный для самонесущего кабеля, диаметр 10 - 14 мм, 15 кН

Анкерные зажимы предназначены для крепления и удержания в натянутом состоянии самонесущего оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров. Зажим анкерный натяжной **NMF-AL-TCA-L-15** состоит из прочного корпуса, сделанного из высокопрочного полимера и сплава алюминия, невыпадающих клиньев и стальной петли. Петля может разниматься для удобства зацепа. Петля снабжена коушем с пластиковой прокладкой для защиты троса и равномерного распределения нагрузки. Зажим предназначен для крепления кабеля или стального нержавеющего троса диаметром от 10 до 14 мм.

**Таблица заказа**

P/N	Диаметр кабеля	Рабочая нагрузка, кН	Индивидуальная упаковка		Масса, кг
			Габариты, мм		
NMF-AL-TCA-L-15	10-14 мм	15 кН	0,000756		0,370

**NMF-AL-TCA-L-15**

Зажим анкерный для самонесущего кабеля, диаметр 10 - 14 мм, 15 кН

**Детальные характеристики**

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Материал корпуса	Сплав алюминия
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Материал троса	Нержавеющая сталь
Диаметр кабеля, мм	10-14
Максимальная рабочая нагрузка	15 кН
Материал клиньев	Ультрафиолетостойкий полимер