

NMF-AL-UBW-H-10



Крюк бандажный, для размещения на опорах и плоской поверхности, 10 кН

Крюк монтажный предназначен для крепления анкерных, поддерживающих и спиральных зажимов для оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, связи, элементах зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров. Кронштейны крепятся к опоре или фасаду здания при помощи крепежной ленты и скреп. Кронштейны изготовлены из стали большой механической прочности. Все изделия обладают отличной устойчивостью к коррозии в промышленной среде, влажном климате и при низких температурах. Крюк бандажный NMF-AL-UBW-H-10 используется для крепления одного или двух натяжных зажимов для оптического кабеля, а также применяется для крепления поддерживающих и спиральных зажимов. Конструкция крюка позволяет крепить его двумя стальными лентами со скрепами к опоре. Крюк изготовлен из стали и обладает большой механической прочностью, устойчивостью к коррозии в промышленной среде, влажном климате и при низких температурах. Максимальная рабочая нагрузка - 10 кН.

Таблица заказа

P/N	Тип кронштейна	Материал	Индивидуальная упаковка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMF-AL-UBW-H-10	Универсальный	Сталь	0,000900	0,640

Крюк бандажный, для размещения на опорах и плоской поверхности, 10 кН

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Материалы	Сталь
Способ крепления	Стальная лента
Максимальная рабочая нагрузка	10 кН
Тип кронштейна	Универсальный