


NMF-AP06DLC-MS-BK

Адаптерная панель NIKOMAX серии MS, до 6 двойных адаптеров LC, стандартный форм-фактор (не SC), стальная, черная



Модульные системы NIKOMAX серии MS предназначены для организации структурированных кабельных систем средней и высокой плотности. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже, и при необходимости позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Адаптерная панель **NIKOMAX NMF-AP06DLC-MS-BK** устанавливается в модульный кросс NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK или коммутационную панель NMF-RP04-BL-MS-L-1U-BK и позволяет подобрать оптимальное количество и тип используемых портов. Адаптерная панель выполнена из стали. Крепление панели осуществляется при помощи резьбовых заклепок. Панель позволяет установить до 6 DLC (стандартный форм-фактор (не SC)) адаптеров. Панель выполнена в черном цвете.

NMF-AP06DLC-MS-BK

Адаптерная панель NIKOMAX серии MS, до 6 двойных адаптеров LC, стандартный форм-фактор (не SC), стальная, черная

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC))
Количество устанавливаемых адаптеров	6
Монтаж	Кросс и панель серии MS
Цвет	Черный
Материал	Сталь
Диапазон температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Полиэтиленовый пакет
Габариты, мм	110 x 41