

NMF-AP12DLC-SH-BK



Адаптерная панель NIKOMAX серии SH, до 12 двойных адаптеров LC (не SC ф-ф), черная

Адаптерная панель **NIKOMAX NMF-AP12DLC-SH-BK** устанавливается в оптический настенный кросс **NMF-WP96-BLANK-SH-P-BK** и позволяет подобрать оптимальное количество и тип используемых портов. Адаптерная панель выполнена из стали и имеет отверстия для фиксации адаптеров при помощи винтов. Крепление панели осуществляется при помощи пластиковых клипс. Панель позволяет установить до 12 двойных адаптеров LC (не SC ф-ф). Панель выполнена в черном цвете.

Ordering Table

P/N	Тип адаптеров	Количество адаптеров	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-AP12DLC-SH-BK	Двойные LC (не SC ф-ф)	12	0,000048	0,040

NMF-AP12DLC-SH-BK

Адаптерная панель NIKOMAX серии SH, до 12 двойных адаптеров LC (не SC ф-ф), черная

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Тип устанавливаемых адаптеров	Двойные LC (не SC ф-ф)
Количество устанавливаемых адаптеров	12
Монтаж	Настенный кросс серии SH
Материал	Сталь 1,2 мм
Цвет	Черный
Отверстия для фиксации адаптеров	Есть
Габариты, мм	110x41
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Полиэтиленовый пакет
Габариты, мм	120x40
Тип упаковки	Полиэтиленовый пакет
Габариты упаковки, мм	120x40
Масса, кг	0,040
Объем, м3	0,000048