

## NMF-CA12M4SBL-1MSF-1MSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, 12 волокон, MM 50/125 OM4, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип B



Оптическая транковая сборка NIKOMAX NMF-CA12M4SBL-1MSF-1MSF-xxx изготавливается на базе распределительного оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OM4, оконцованного с двух сторон коннекторами MTP Elite типа Female. MTP коннекторы являются усовершенствованной версией MPO-коннекторов с более низкими вносимыми потерями и как следствие лучшим качеством передачи сигнала. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx. Данные сборки NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «B». На заказ возможно изготовление сборок с различной длиной, полярностью и количеством волокон.

Преимущества MTP-сборок:

- высокоскоростная параллельная передача данных в сетях с большим числом оптических линий связи;
- превосходство передачи над другими соединениями благодаря более низким суммарным потерям с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами;
- полностью готовое для подключения решение - изготовлено и протестировано производителем в заводских условиях;
- в разы сокращает время монтажа - не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

### Таблица заказа

| P/N                    | Тип волокна | Коннекторы/Полировка      | Длина, м | Индивидуальная упаковка |           |
|------------------------|-------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------|
|                        |             |                           |          | Объем, м3               | Масса, кг |
| NMF-CA12M4SBL-1MSF-OM4 |             | MTP Elite (Female)/UPC 10 |          | .                       | .         |
| NMF-CA12M4SBL-1MSF-OM4 |             | MTP Elite (Female)/UPC 30 |          | .                       | .         |
| NMF-CA12M4SBL-1MSF-OM4 |             | MTP Elite (Female)/UPC 50 |          | .                       | .         |

**NMF-CA12M4SBL-1MSF-1MSF-xxx**

Оптическая транковая кабельная сборка, 12 волокон, MM 50/125 OM4, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип B

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>            | <b>Значение</b>                                    |
|----------------------------------|--|
| Тип оптического волокна          | Многомодовое волокно 50/125 (MM)                   |
| Соответствие стандартам          | ISO/IEC 11801 OM4                                  |
| Тип коннекторов                  | MTP Female/UPC (Премиум)                           |
| Полярность                       | Тип B  |
| Количество волокон               | 12   |
| Вносимые потери, dB              | <0,35  |
| Возвратные потери, dB            | ≥20  |
| Исполнение                       | нг(A)-LSLTx  |
| Материал внешней оболочки        | Полимерный материал                                |
| Диаметр внешней оболочки, мм     | 3  |
| Цвет внешней оболочки            | Маджента   |
| Количество циклов перекоммутации | 1000   |
| Диапазоны температур, °C         | Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65 |
| Гарантия                         | 1 год  |
| Упаковка                         | Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет              |