

NMF-CA12M5SAL-1MSF-1MSF-xxx



■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, 12 ■■■■■■■■■■, MM
50/125 OM5, 1xMTP/female-1xMTP/female, ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■

Оптическая транковая сборка **NIKOMAX NMF-CA12M5SAL-1MSF-1MSF- xxx** изготавливается на базе распределительного оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OM5, оконцованного с двух сторон коннекторами MTP Elite типа Female. MTP коннекторы являются усовершенствованной версией MPO-коннекторов с более низкими вносимыми потерями и как следствие лучшим качеством передачи сигнала. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx. Данные сборки NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «А».

На заказ возможно изготовление сборок с различной длиной, полярностью и количеством волокон.

Преимущества MTP-сборок:

- высокоскоростная параллельная передача данных в сетях с большим числом оптических линий связи;
- превосходство передачи над другими соединениями благодаря более низким суммарным потерям с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами;
- полностью готовое для подключения решение - изготовлено и протестировано производителем в заводских условиях;
- в разы сокращает время монтажа - не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

Таблица заказа

P/N	Тип	Коннекторы/Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 1	1	0,000435	0,076
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 5	5	0,000725	0,145
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 10	10	0,000725	0,237
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 15	15	0,001159	0,352
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 20	20	0,001159	0,467
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 25	25	0,001950	0,582
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 30	30	0,001950	0,697
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 40	40	0,002535	0,927
NMF-CA12M5SAL-1MSF-Тип А		MTP/female-MTP/female 50	50	0,002925	1,157

NMF-CA12M5SAL-1MSF-1MSF-xxx

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, 12 ■■■■■■■■■, MM
50/125 OM5, 1xMTP/female-1xMTP/female, ■■■■■■■■■, ■■■■ ■

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM5
Тип коннекторов	MTP Female (Премиум)
Полярность	Тип А
Количество волокон	12
Вносимые потери, dB	<0,35
Возвратные потери, dB	≥20
Исполнение	нг(А)-LSLTx
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Диаметр внешней оболочки, мм	3
Цвет внешней оболочки	Лайм
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +70. Эксплуатация от -20 до +70
Гарантия	Компонентная - 1 год. Системная - 25 лет, в составе сертифицированной СКС NIKOMAX.
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет