# NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, 12 волокон, SM 9/125 OS2, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип A

Оптическая транковая сборка NIKOMAX NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx изготавливается на базе распределительного оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D, оконцованного с двух сторон коннекторами MTP Elite типа Female. MTP коннекторы являются усовершенствованной версией MPO-коннекторов с более низкими вносимыми потерями и как следствие лучшим качеством передачи сигнала. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx. Данные сборки NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «A». На заказ возможно изготовление сборок с различной длинной, полярностью и количеством волокон.

Преимущества MTP-сборок:

- высокоскоростная параллельная передача данных в сетях с большим числом оптических линий связи;
- превосходство передачи над другими соединениями благодаря более низким суммарным потерям с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами;
- полностью готовое для подключения решение - изготовлено и протестировано производителем в заводских условиях;
- в разы сокращает время монтажа - не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

## Таблица заказа

| P/N | Тип волокна | Коннекторы/Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2 | | MTP Elite (Female)/APC | 5 | - | - |
| NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2 | | MTP Elite (Female)/APC | 10 | - | - |
| NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2 | | MTP Elite (Female)/APC | 30 | - | - |
| NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2 | | MTP Elite (Female)/APC | 50 | - | - |
| NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2 | | MTP Elite (Female)/APC | 1 | - | - |

# NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, 12 волокон, SM 9/125 OS2, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип A

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (SM) |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D |
| Тип коннекторов | MTP Female/APC (Премиум) |
| Полярность | Тип A |
| Количество волокон | 12 |
| Вносимые потери, dB | <0,35 |
| Возвратные потери, dB | ≥60 |
| Исполнение | нг(A)-LSLTx |
| Материал внешней оболочки | Полимерный материал |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 3 |
| Цвет внешней оболочки | Желтый |
| Количество циклов перекомутации | 1000 |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65 |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет |