

NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, 12 волокон, SM 9/125 OS2, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип А



Оптическая транковая сборка NIKOMAX NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx изготавливается на базе распределительного оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D, оконцованного с двух сторон коннекторами MTP Elite типа Female. MTP коннекторы являются усовершенствованной версией MPO-коннекторов с более низкими вносимыми потерями и как следствие лучшим качеством передачи сигнала. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx. Данные сборки NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «А». На заказ возможно изготовление сборок с различной длиной, полярностью и количеством волокон.

Преимущества MTP-сборок:

- высокоскоростная параллельная передача данных в сетях с большим числом оптических линий связи;
- превосходство передачи над другими соединениями благодаря более низким суммарным потерям с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами;
- полностью готовое для подключения решение - изготовлено и протестировано производителем в заводских условиях;
- в разы сокращает время монтажа - не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

Таблица заказа

P/N	Тип волокна	Коннекторы/Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2		MTP Elite (Female)/APC 5		-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2		MTP Elite (Female)/APC 10		-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2		MTP Elite (Female)/APC 30		-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2		MTP Elite (Female)/APC 50		-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-OS2		MTP Elite (Female)/APC 1		-	-

NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, 12 волокон, SM 9/125 OS2, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип А

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (SM)
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Тип коннекторов	MTP Female/APC (Премиум)
Полярность	Тип А
Количество волокон	12
Вносимые потери, dB	<0,35
Возвратные потери, dB	≥60
Исполнение	нг(А)-LSLTx
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Диаметр внешней оболочки, мм	3
Цвет внешней оболочки	Желтый
Количество циклов перекомутации	1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет