



NMF-CAyS2C7-LCU-LCU-A-xxx

Кабельная сборка, внешнее армирование на концах, 2 (4) x SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, изготавливается под заказ

Оптическая кабельная сборка представляет собой бухту оптоволоконного кабеля заданной длины, оконцованную на заводе коннекторами определенного типа. В дальнейшем, в процессе проведения монтажных работ, достаточно всего лишь проложить кабель и подключить имеющиеся на сборке разъемы.

Основное преимущество использования претерминированных кабельных сборок заключается в сокращении объема монтажных работ и общего времени прокладки сети. Монтаж сборки не требует высокой квалификации монтажников и применения дорогого оборудования (сварочного аппарата). Другим преимуществом кабельных сборок является оконцевание кабеля в заводских условиях, что гарантирует высокое качество полировки, точный контроль геометрии торца и стабильность прочих параметров разъемов. Оптический бюджет и общее качество сети в этом случае будет выше, чем у кабеля, оконцованного на объекте монтажником, что может стать одним из определяющих факторов.

Таблица заказа

| P/N | Количество / тип волокна | Тип коннекторов | Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-CA2S2C7-LCU-l2 / Single mode | LC - LC | UPC | 70 | 0,010890 | 2,450 | |
| NMF-CA2S2C7-LCU-l2 / Single mode | LC - LC | UPC | 100 | | | |
| NMF-CA2S2C7-LCU-l2 / Single mode | LC - LC | UPC | 150 | | | |
| NMF-CA2S2C7-LCU-l2 / Single mode | LC - LC | UPC | 200 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 30 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 50 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 60 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 70 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 80 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 100 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 150 | | | |
| NMF-CA4S2C7-LCU-l4 / Single mode | LC - LC | UPC | 200 | | | |

NMF-CAyS2C7-LCU-LCU-A-xxx

Кабельная сборка, внешнее армирование на концах, 2 (4) x SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, изготавливается под заказ

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|---|
| Материал внешней оболочки | Малодымный, не содержащий галогенов компаунд (LSZH) |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -25 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Стреч-пленка и полиэтиленовый пакет |
| Количество волокон | 2 / 4 |
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
| Класс волокна | OS2 / G.652.D |
| Коннекторы / полировка | LC/UPC - LC/UPC |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 7 |
| Вносимые потери, dB | ≤ 0,3 дБ |
| Возвратные потери, dB | ≥ 50 дБ |
| Армирование | Поверх оболочки волокна, на концах |