

NMF-CAyyM3SAL-zMSF-zMSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, MM 50/125 OM3, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип A



□□ Оптическая транковая сборка NIKOMAX **NMF-CAyyM3SAL-zMSF-zMSF-xxx** изготавливается на базе распределительного оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OM3, оконцованного с двух сторон коннекторами MTP Elite типа Female. MTP коннекторы являются усовершенствованной версией MPO-коннекторов с более низкими вносимыми потерями и как следствие лучшим качеством передачи сигнала. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовойделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx. Данные сборки NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «А». На заказ возможно изготовление сборок с различной длиной, полярностью и количеством волокон.

Преимущества MTP-сборок:

- высокоскоростная параллельная передача данных в сетях с большим числом оптических линий связи;
- превосходство передачи над другими соединениями благодаря более низким суммарным потерям с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами;
- полностью готовое для подключения решение - изготовлено и протестировано производителем в заводских условиях;
- в разы сокращает время монтажа - не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

Таблица заказа

| P/N | Оболочка | Коннекторы/Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
|--------------------------------|----------|--|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-CA24M3SAL-2MSF-нг(A)-LSLTx | | 2 x MTP/Female/UPC - 2 x MTP/Female/UPC | 10 | - | - |
| NMF-CA24M3SAL-2MSF-нг(A)-LSLTx | | 2 x MTP/Female/UPC - 2 x MTP/Female/UPC | 30 | - | - |
| NMF-CA24M3SAL-2MSF-нг(A)-LSLTx | | 2 x MTP/Female/UPC - 2 x MTP/Female/UPC | 50 | - | - |
| NMF-CA48M3SAL-4MSF-нг(A)-LSLTx | | 4 x MTP/Female/UPC - 4 x MTP/Female/UPC | 10 | - | - |
| NMF-CA48M3SAL-4MSF-нг(A)-LSLTx | | 4 x MTP/Female/UPC - 4 x MTP/Female/UPC | 30 | - | - |
| NMF-CA48M3SAL-4MSF-нг(A)-LSLTx | | 4 x MTP/Female/UPC - 4 x MTP/Female/UPC | 50 | - | - |
| NMF-CA96M3SAL-8MSF-нг(A)-LSLTx | | 8 x MTP/Female/UPC - 8 x MTP/Female/UPC | 10 | - | - |
| NMF-CA96M3SAL-8MSF-нг(A)-LSLTx | | 8 x MTP/Female/UPC - 8 x MTP/Female/UPC | 30 | - | - |
| NMF-CA96M3SAL-8MSF-нг(A)-LSLTx | | 8 x MTP/Female/UPC - 8 x MTP/Female/UPC | 50 | - | - |

NMF-CAyyM3SAL-zMSF-zMSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, MM 50/125 OM3, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип A

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|--|
| Тип оптического волокна | Многомодовое волокно 50/125 (MM) |
| Тип коннекторов | MTP Female/UPC-MTP Female/UPC |
| Вносимые потери, dB | Стандартные - 0,2 дБ; Максимальные - 0,35 дБ |
| Возвратные потери, dB | ≥20 |
| Тип полярности | A |
| Цвет оболочки | Аква |
| Материал внешней оболочки | Полимерный материал нг(A)-LSLTx |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 3 |
| Количество циклов перекоммутации | 1000 |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OM3 |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65 |
| Упаковка | Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |