NMF-CAyyM4SBL-zMSF-zMSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, MM 50/125 OM4, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип B

Оптическая транковая сборка NIKOMAX **NMF-CAyyM4SBL-zMSF-zMSF-xxx** изготавливается на базе распределительного оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OM3, оконцованного с двух сторон коннекторами MTP Elite типа Female. MTP коннекторы являются усовершенствованной версией MPO-коннекторов с более низкими вносимыми потерями и как следствие лучшим качеством передачи сигнала. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx. Данные сборки NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «B». На заказ возможно изготовление сборок с различной длинной, полярностью и количеством волокон.

Преимущества MTP-сборок:

- высокоскоростная параллельная передача данных в сетях с большим числом оптических линий связи;
- превосходство передачи над другими соединениями благодаря более низким суммарным потерям с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами;
- полностью готовое для подключения решение - изготовлено и протестировано производителем в заводских условиях;
- в разы сокращает время монтажа - не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

Ordering Table

P/N	Оболочка	Коннекторы/Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-CA24M4SBL-2MSF	нг(A)-LSLTx	2 x MTP/Female/UPC - 2 x MTP/Female/UPC	10	-	-
NMF-CA24M4SBL-2MSF	нг(A)-LSLTx	2 x MTP/Female/UPC - 2 x MTP/Female/UPC	30	-	-
NMF-CA24M4SBL-2MSF	нг(A)-LSLTx	2 x MTP/Female/UPC - 2 x MTP/Female/UPC	50	-	-
NMF-CA48M4SBL-4MSF	нг(A)-LSLTx	4 x MTP/Female/UPC - 4 x MTP/Female/UPC	10	-	-
NMF-CA48M4SBL-4MSF	нг(A)-LSLTx	4 x MTP/Female/UPC - 4 x MTP/Female/UPC	30	-	-
NMF-CA48M4SBL-4MSF	нг(A)-LSLTx	4 x MTP/Female/UPC - 4 x MTP/Female/UPC	50	-	-
NMF-CA96M4SBL-8MSF	нг(A)-LSLTx	8 x MTP/Female/UPC - 8 x MTP/Female/UPC	10	-	-
NMF-CA96M4SBL-8MSF	нг(A)-LSLTx	8 x MTP/Female/UPC - 8 x MTP/Female/UPC	30	-	-
NMF-CA96M4SBL-8MSF	нг(A)-LSLTx	8 x MTP/Female/UPC - 8 x MTP/Female/UPC	50	-	-

NMF-CAyyM4SBL-zMSF-zMSF-xxx

Оптическая транковая кабельная сборка, MM 50/125 OM4, MTP Elite/Female-MTP Elite/Female, тип B

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125 (MM)
Типы коннекторов	MTP Female/UPC-MTP Female/UPC
Вносимые потери, dB	Стандартные - 0.2 дБ; Максимальные - 0.35 дБ
Возвратные потери, dB	≥20
Тип полярности	B
Цвет оболочки	Маджента
Материал внешней оболочки	Полимерный материал нг(A)-LSLTx
Диаметр внешней оболочки, мм	3
Количество циклов перекомутации	1000
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM4
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год