

NMF-CM-S2A-1MS-12LCU



Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая серии CM, 1 слот, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, 1xMTP/male - 12xLC/UPC, полярность А, черная

Модульные системы NIKOMAX серии CM предназначены для организации структурированных кабельных систем средней. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая кассета **NMF-CM-S2A-1MS-12LCU** предназначена исключительно для монтажа в кроссы серии «CM» NMF-RP04-CM-MTS-1U-BK или NMF-RP04-CM-MTF-1U-BK. Корпус кассеты выполнен из пластика и представляет собой готовое претерминированное решение емкостью на 12 портов типа LC. Крепление кассеты осуществляется при помощи пластиковых защелок. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite/Male - 12x LC /UPC коннекторов, соответствующая стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D. Данная кассета NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «А». Кассета выполнена в черном цвете.

NMF-CM-S2A-1MS-12LCU

Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая серии CM, 1 слот, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, 1xMTP/male - 12xLC/UPC, полярность А, черная

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2
Количество фронт. портов	12
Тип устанавливаемых адаптеров в фронтальные порты	Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC))
Полировка фронтальных адаптеров	UPC
Количество устанавливаемых адаптеров в тыльные порты	1
Тип устанавливаемых адаптеров в тыльные порты	MTP Elite - Male
Полировка тыльного адаптера	APC
Поляризация	Тип А
Диаметр оболочки шнуров, мм	0,9
Вносимые потери MTP, dB	$\leq 0,5$
Возвратные потери MTP, dB	≥ 60
Вносимые потери для LC, dB	$\leq 0,25$
Возвратные потери для LC, dB	≥ 55
Монтаж	Кросс серии MS
Цвет	Черный
Материал	Пластик
Материал оболочки шнуров	Полимерный материал
Диапазон температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Тип упаковки	Картонная коробка