

## NMF-CM-S2U-1MS-12LCU



Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая серии CM, 1 слот, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, 1xMTP/male - 12xLC/UPC, полярность AF, черная

Модульные системы NIKOMAX серии CM предназначены для организации структурированных кабельных систем средней. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая кассета **NMF-CM-S2U-1MS-12LCU** предназначена исключительно для монтажа в кроссы серии «CM» NMF-RP04-CM-MTS-1U-BK или NMF-RP04-CM-MTF-1U-BK. Корпус кассеты выполнен из пластика и представляет собой готовое претерминированное решение емкостью на 12 портов типа LC. Крепление кассеты осуществляется при помощи пластиковых защелок. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite/Male - 12x LC /UPC коннекторов, соответствующая стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D. Данная кассета NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «U». Кассета выполнена в черном цвете.

## NMF-CM-S2U-1MS-12LCU

Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая серии CM, 1 слот, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, 1xMTP/male - 12xLC/UPC, полярность AF, черная

### Детальные характеристики

| Характеристика                                       | Значение                                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип оптического волокна                              | Одномодовое волокно 9/125                                                       |
| Класс волокна                                        | ISO/IEC 11801 OS2                                                               |
| Количество фронт. портов                             | 12                                                                              |
| Тип устанавливаемых адаптеров в фронтальные порты    | Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC))                                    |
| Полировка фронтальных адаптеров                      | UPC                                                                             |
| Количество устанавливаемых адаптеров в тыльные порты | 1                                                                               |
| Тип устанавливаемых адаптеров в тыльные порты        | MTP Elite - Male                                                                |
| Полировка тыльного адаптера                          | APC                                                                             |
| Поляризация                                          | Тип U                                                                           |
| Диаметр оболочки шнуров, мм                          | 0,9                                                                             |
| Вносимые потери MTP, dB                              | $\leq 0,5$                                                                      |
| Возвратные потери MTP, dB                            | $\geq 60$                                                                       |
| Вносимые потери для LC, dB                           | $\leq 0,25$                                                                     |
| Возвратные потери для LC, dB                         | $\geq 55$                                                                       |
| Монтаж                                               | Кросс серии MS                                                                  |
| Цвет                                                 | Черный                                                                          |
| Материал                                             | Пластик                                                                         |
| Материал оболочки шнуров                             | Полимерный материал                                                             |
| Диапазон температур, °C                              | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Гарантия                                             | 1 год                                                                           |
| Тип упаковки                                         | Картонная коробка                                                               |