

NMF-CMS12S2PA-MTPM-LCU-BK

Кассета оптическая для MS кросса, 1 слот, SM 9/125 OS2, 1xMTP/male - 12xLC/UPC, Тип А, черная



Модульные системы NIKOMAX серии MS предназначены для организации структурированных кабельных систем средней и высокой плотности. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже, и при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая кассета **NIKOMAX NMF-CMS12S2PA-MTPM-LCU-BK** предназначена исключительно для монтажа в модульный кросс NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK. Представляет собой готовые претерминированные решения емкостью на 12 портов типа LC. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite/Male - 12x LC /UPC коннекторов, соответствующая стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D. Данная кассета NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «А».

NMF-CMS12S2PA-MTPM-LCU-BK

Кассета оптическая для MS кросса, 1 слот, SM 9/125 OS2, 1xMTP/male - 12xLC/UPC, Тип А, черная

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (SM)
Количество фронт. портов	12
Тип устанавливаемых адаптеров в фронтальные порты	Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC))
Полировка фронтальных адаптеров	UPC
Тип устанавливаемых адаптеров в тыльные порты	MTP Elite - Male
Количество устанавливаемых адаптеров в тыльные порты	1
Полировка тыльного адаптера	APC
Вносимые потери для LC, dB	≤ 0,25
Вносимые потери MTP, dB	≤ 0,75
Возвратные потери для LC, dB	≥ 55
Возвратные потери MTP, dB	≥ 60
Поляризация	Тип А
Диаметр оболочки шнуров	0,9
Монтаж	Кросс серии MS
Цвет	Черный
Материал	Сталь
Материал оболочки сборки	Полимерный материал
Гарантия	1 год
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты, мм	87,5 x 117 x 36,5