

NMF-CMS24S2PAF-MTPM-LCU-BK

Кассета оптическая для MS кросса, 1 слот, SM 9/125 OS2, 1xMTP/male - 24xLC/UPC, Тип AF, черная



Модульные системы NIKOMAX серии MS предназначены для организации структурированных кабельных систем средней и высокой плотности. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже, и при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая кассета **NIKOMAX NMF-CMS24S2PAF-MTPM-LCU-BK** предназначена исключительно для монтажа в модульный кросс NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK. Корпус кассеты выполнен из стали и представляет собой готовое претерминированное решение емкостью на 24 порта типа LC. Крепление кассеты осуществляется при помощи резьбовых заклепок. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite/Male - 24x LC /UPC коннекторов, соответствующая стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D. Данная кассета NIKOMAX изготавливается с полярностью типа «AF». Кассета выполнена в черном цвете.

NMF-CMS24S2PAF-MTPM-LCU-BK

Кассета оптическая для MS кросса, 1 слот, SM 9/125 OS2, 1xMTP/male - 24xLC/UPC, Тип AF, черная

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (SM) |
| Количество фронт. портов | 24 |
| Тип устанавливаемых адаптеров в фронтальные порты | Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC)) |
| Полировка фронтальных адаптеров | UPC |
| Количество устанавливаемых адаптеров в тыльные порты | 1 |
| Тип устанавливаемых адаптеров в тыльные порты | MTP Elite - Male |
| Полировка тыльного адаптера | APC |
| Вносимые потери для LC, dB | ≤ 0,25 |
| Вносимые потери MTP, dB | ≤ 0,75 |
| Возвратные потери для LC, dB | ≥ 55 |
| Возвратные потери MTP, dB | ≥ 60 |
| Поляризация | Тип AF |
| Диаметр оболочки шнуров | 0,9 мм |
| Монтаж | Кросс серии MS |
| Цвет | Черный |
| Материал | Сталь |
| Материал оболочки шнуров | Полимерный материал |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Габариты, мм | 87,5 x 117 x 36,5 |