NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR

[redacted] CT, 12 [redacted]. SM 9/125 OS2, MTP/male - LC/UPC, [redacted]

Претерминированные оптические кассетные модули являются модульным решением, которые сочетают в себе высокие передаточные характеристики, гибкость и возможность быстрого развертывания.

Данные кассетные модули предназначены исключительно для монтажа в кассетную панель NIKOMAX NMF-RP12-BLANK-CT-MTP-1U-BK. Оптические кассеты выполнены в пластиковых полупрозрачных корпусах и представляют собой готовые претерминированные решения емкостью на 12 портов LC. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite-папа на 12x LC коннекторов.

Таблица заказа

P/N	Тип волокна	Коннекторы/Полировка	Индивидуальная упаковка	
			Объем м3	Масса, кг
NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-[redacted]	OM2	12LC/UPC - MTP/Male/UPC	0,002315	0,190

NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] CT, 12 [redacted]. SM 9/125 OS2, MTP/male - LC/UPC, [redacted]

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Кол-во портов	12
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2
Фронтальные порты / полировка	LC/UPC
Тыльный порт / полировка	MTP - male / UPC (Премиум)
Полярность	Тип A
Вносимые потери для LC, dB	≤ 0,3
Возвратные потери для LC, dB	≤ 0,5
Вносимые потери MTP, dB	0,1- типичные; 0,35 - максимальные
Возвратные потери MTP, dB	≥ 60
Монтаж	В кросс NMF-RP12-BLANK-CT-MTP-1U-BK
Материал кассеты	Пластик
Габариты кассеты, мм	-
Цвет кассеты	Полупрозрачный черный
Цвета оболочек волокон	Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый фиолетовый, сиреневый, аква
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Гарантия	1 год